



品番	品名	材質	個数	摘要
1	SGL	合成樹脂等	1	
2	ハンドルインナー	合成樹脂	1	
3	スピンドル	快削黄銅棒	1	
4	ストッパーカラー	合成樹脂	1	
5	グラウンド	快削黄銅棒	1	クロムめっき
6	グラウンドカバー	合成樹脂	1	クロムめっき
7	自在継手	青銅連铸物6種	1	
8	吐水口カバー	合成樹脂	2	クロムめっき
9	皿ドリルねじ	ステンレス鋼棒	4	ST3.5x13
10-1	スピンドル継手	快削黄銅棒	1	
10-2		合成ゴム		
11	Oリング	合成ゴム	4	G25
12	吐水口	青銅铸物6種	2	
13	ナット W3/8	快削黄銅棒	2	
14	中シャフト	ステンレス鋼棒	1	φ8.4
15	揚水管	配管用ステンレス鋼管	1	20A
16	化粧管上	アルミニウム	1	φ60
17	パイプガイド中	合成樹脂	2	クロムめっき
18	化粧管下	アルミニウム	1	φ60
24	パイプガイド下	合成樹脂	1	
25	C形軸用偏心止め輪	ばね用ステンレス鋼帯	1	CE-EX42
27	ナイロンボール	合成樹脂	1	1/4インチ
28	逆止弁体	合成樹脂	1	
29	下部本体	青銅铸物6種	1	
30-1	ピストン	青銅連铸物6種	1	
30-2		合成ゴム		
31	ゴムボール16	合成ゴム	1	φ16
32	クリップ	ばね用ステンレス鋼線	1	
36	ガイド付パッキン	合成ゴム	1	
41	クリップ	ばね用ステンレス鋼線	1	
65	中折継手(メス)	快削黄銅棒	1	
66	中折継手(オス)	快削黄銅棒	1	
67	スプリングピン	ステンレス鋼板	1	3x16
86	デザイン横水栓	青銅铸物等	1	クロムめっき

注意：品番に◎印がついている部品は、水道水と接する部品です。

※1 ハンドル回転数は全開からピストンが弁座に当たるまで約2.3回転  
 ハンドル回転数は全開からハンドルが回らなくなるまで最大2.8回転

※2 中シャフトに中折継手を取り付ける場合があります。

名称	CK-TWIN-L-13	
製図	2020.08.05	S.MIZUGUCHI
検図	2020.08.05	K.YAHATA
株式会社 光合金製作所		
図面番号	0002390100	