



主要寸法表

選択	口径	ストローク	A	B	C	D	E	F
	40	9	100	69	135	42	140	G2
	50	9	100	69	135	51	150	G2 1/2
	65	9	100	69	135	67	170	G3

No.	品名	材	料
1	六角ボルト	ステンレス鋼	M6×16
2	平座金	ステンレス鋼	呼び径6
3	ハンドル	鋳鉄	
4	ハンドル継手	快削黄銅棒	
5	キャップ	青銅鑄物	クロムめっき
6	Oリング	合成ゴム	P14
7	六角穴付き止めねじ	ステンレス鋼	M5×6
8	スプリングピン	ステンレス鋼	4×16
9	キャップパッキン	合成ゴム	
10	中シャフト	ステンレス鋼	
11	内筒管	配管用ステンレス鋼管	φ27.2×t3
12	鞘管	合成樹脂	VP65
14	グラウンド	青銅鑄物	
15	Oリング	合成ゴム	P18
16	スピンドル	快削黄銅棒	
17	ストッパーカラー	合成ゴム	
18	テフロンボール	合成樹脂	5/16インチ
19	排水口カバー	合成ゴム	
20	Oリング	合成ゴム	P50
21	排水弁上	青銅鑄物	
22	Oリング	合成ゴム	P22
23	駒ゴム上	合成ゴム	
24	排水弁下	青銅鑄物	
25	駒ゴム	合成ゴム	
26	座金	青銅鑄物	
27	ボルト	青銅鑄物	
29	下部本体	青銅鑄物	
30	グラウンド継手	青銅鑄物	
31	ボルト	ステンレス鋼	M6×10
50	塩ビキャップ	合成樹脂	TSキャップ100
51	塩ビ管	合成樹脂	VP100
52	ピン	青銅鑄物	

注意：部品番号に◎印がついている部品は、海水と接する部品です。
 ・ハンドル回転数 約3回転
 ・斜線部 タールエポキシ防食塗装
 (塗料にコールタールは含んでおりません)

名称	GTS-40,50,65	
製図	2019.05.16	Y.YAMASHITA
検図	2019.05.16	K.YAHATA
株式会社 光合金製作所		
図面番号	0002269400	