



主要寸法表

選択	口径	ストローク	A	B	C	D	サイズ #16
	13	12	50	45	36	G3/4	P10A
	20	16	65	50	41	G1	P10A
	25	16	75	55	50	G1 1/4	P12

	No.	品名	材料
駆動部側	1	ハンドル	合成樹脂
	2	駆動ボックス	合成樹脂
	3	スピンドルオス	快削黄銅棒
水抜栓側	7	グランドナット	快削黄銅棒 クロムめっき
	8	グランド継手	快削黄銅棒 クロムめっき
	9	振れ止め	合成樹脂 *2
	10	スピンドル継手	快削黄銅棒
	11	ロックナット	ステンレス鋼 M8
	12	外とう管	配管用炭素鋼鋼管 又は 配管用ステンレス鋼鋼管
	13	中シャフト	ステンレス鋼
	14	ピストン	青銅鑄物
	16	Oリング	合成ゴム
	17	下部本体	青銅鑄物
	18	係止体	青銅鑄物
	19	止水体	合成樹脂
	20	本体キャップ	青銅鑄物
	21	逆止弁本体	鍛造用黄銅棒
	22	逆止弁カバー	鍛造用黄銅棒
	23	テフロンボール	合成樹脂
	24	グランド継手リング	ばね用ステンレス鋼線
	30	中継手	快削黄銅棒 *1
	40	逆止排水弁パッキン	合成ゴム
	41	ガイド付パッキン	合成ゴム
記事	注意：部品番号に◎印がついている部品は、水道水と接する部品です。 *1 中継手は呼称寸法が1.4M以上の時に使用します。 *2 13ミリには使用しません。		

名称	NE4-13,20,25 [ER2000]	
製図	2019.05.17	M.YAMADA
検図	2019.05.17	K.YAHATA
株式会社 光合金製作所		
図面番号	0002270200	