



主要寸法表

選択	口径	ストローク	A	B	C	D	E	サイズ		
								#24	#26	#35
	40	35	70	70	86	71	G2	P12	P32	P28
	50	35	83	83	109	70	G2 1/2	P16	P39	P36

	No.	品名	材料
駆動部側	1	ハンドル	合成樹脂
	2	駆動ボックス	合成樹脂
	3	グラウンドアダプタ	快削黄銅棒
	4	スプリングピン	ステンレス鋼 4×10
	5	座金	快削黄銅棒
	6	スピンドル継手	快削黄銅棒
	7	ストッパーリング	ステンレス鋼
	8	ばね座金組込みなべ小ねじ	ステンレス鋼 M4×10
	10	六角ボルト	ステンレス鋼 M6×16
	水抜栓側	4	スピンドル
5		グラウンド	青銅鑄物 クロムめっき
6		ばね座金	ステンレス鋼 呼び径6
7		グラウンド継手	快削黄銅棒 クロムめっき
8		振れ止め	快削黄銅棒
9		六角ボルト	ステンレス鋼 M6×14
10		スピンドル継手	快削黄銅棒
11		ロックナット	快削黄銅棒
12		中シャフト	ステンレス鋼
13		外とう管	配管用炭素鋼鋼管 又は 配管用ステンレス鋼鋼管
14		ピストン継手	青銅鑄物
15		ピストン継手ストッパー	青銅鑄物
16		ピストン(上)	青銅鑄物
17		ピストン(中)	青銅鑄物 クロムめっき
18		チャッキ弁	青銅鑄物
19		自在ナット	青銅鑄物
20		本体リング	ばね用ステンレス鋼線
21		ピストン(下)	青銅鑄物
22		Oリング	合成ゴム
23		Oリング	合成ゴム
24		Oリング	合成ゴム
25		Oリング	合成ゴム
26		Oリング	合成ゴム
27		給水本体	青銅鑄物
28		本体プラグ	青銅鑄物
29		Oリング	合成ゴム
30	取出本体	青銅鑄物	
31	逆止弁カバー	青銅鑄物	
32	ナイロンボール	合成樹脂	
33	逆止弁本体	青銅鑄物	
34	中折継手	快削黄銅棒 *1	
35	Oリング	合成ゴム	
36	ソケット又はユニオン	可鍛鑄鉄又はステンレス鋼 *2	
記事	注意：部品番号に◎印がついている部品は、水道水と接する部品です。 ・ストローク35mm *1 中折継手は呼称寸法が1.4M以上の時に使用します。 *2 外とう管に継手をつけることができます。		

名称	AQC1-40,50 [ER2000]	
製図	2019.06.01	S.MIZUGUCHI
検図	2019.06.01	K.YAHATA
株式会社 光合金製作所		
図面番号	0002319100	