



No.	品名	材 料
1	六角ボルト	ステンレス鋼 M6×16
2	平座金	ステンレス鋼
3	ハンドル	鋳鉄
4	スピンドル	快削黄銅棒
5	グランド	快削黄銅棒
6	ストッパーリング	快削黄銅棒
7	スプリングピン	ステンレス鋼 4×20
8	自在吊金具	快削黄銅棒
9	自在吊押え	快削黄銅棒
10	ピストン(上)	青銅鋳物
11	Oリング	合成ゴム P48
12	バルブ本体	青銅鋳物
13	自在継手	快削黄銅棒
14	スプリングピン	ステンレス鋼 5×16
15	スピンドル継手	快削黄銅棒
16	ロックナット	快削黄銅棒 W1/2
17	中シャフト	ステンレス鋼
18	外とう管	配管用炭素鋼鋼管 65A 又は 配管用ステンレス鋼鋼管
19	ピストン継手	快削黄銅棒
20	ソケット	炭素鋼鋼管
22	ピストン(下)	青銅鋳物
23	六角ボルト	ステンレス鋼 M16×30
24	平座金	ステンレス鋼
25	ストッパーカラー(上)	合成樹脂
26	ストッパーカラー(下)	合成樹脂
27	スプリングピン	ステンレス鋼 3×6
記 事	注意：部品番号に◎印がついている部品は、水道水と接する部品です。 ・ストローク34mm、ハンドル回転数約8回転	

名称	DV-65 [外とう管付]	
製 図	2019.06.21	K.YAHATA
検 図	2019.06.21	K.YAHATA
株式会社 光 合 金 製 作 所		
図面番号	0002322800	