



| 品番 | 品名 | 材料 | 個数 | 摘要 |
|------|------------|------------|----|----------|
| 1 | ハンドル OUTER | 合成樹脂 | 1 | |
| 2 | ハンドル INNER | 合成樹脂 | 1 | |
| 3 | スピンドル | 快削黄銅棒 | 1 | |
| 4 | ストッパーカラー | 合成樹脂 | 1 | |
| 5 | グラウンド | 快削黄銅棒 | 1 | クロムめっき |
| 6 | グラウンドカバー | 合成樹脂 | 1 | クロムめっき |
| 7 | 自在継手 | 青銅連铸物6種 | 1 | |
| 8 | 吐水口カバー | 合成樹脂 | 1 | クロムめっき |
| 9 | 皿ドリルねじ | ステンレス鋼棒 | 3 | ST3.5×13 |
| 10-1 | スピンドル継手 | 快削黄銅棒 | 1 | |
| 10-2 | | 合成ゴム | | |
| 11 | Oリング | 合成ゴム | 2 | G25 |
| 12 | 吐水口 | 青銅铸物6種 | 1 | |
| 13 | ナット W3/8 | 快削黄銅棒 | 2 | |
| 14 | 中シャフト | ステンレス鋼棒 | 1 | φ8.4 |
| 15 | 揚水管 | 配管用ステンレス鋼管 | 1 | 20A |
| 16 | 化粧管上 | アルミニウム | 1 | φ60 |
| 17 | パイプガイド中 | 合成樹脂 | 2 | クロムめっき |
| 18 | 化粧管下 | アルミニウム | 1 | φ60 |
| 24 | パイプガイド下 | 合成樹脂 | 1 | |
| 25 | C形軸用偏心止め輪 | ばね用ステンレス鋼帯 | 1 | CE-EX42 |
| 27 | ナイロンボール | 合成樹脂 | 1 | 1/4インチ |
| 28 | 逆止弁体 | 合成樹脂 | 1 | |
| 29 | 下部本体 | 青銅铸物6種 | 1 | |
| 30-1 | ピストン | 青銅連铸物6種 | 1 | |
| 30-2 | | 合成ゴム | | |
| 31 | ゴムボール16 | 合成ゴム | 1 | φ16 |
| 32 | クリップ | ばね用ステンレス鋼線 | 1 | |
| 33 | 径上げ継手 | 青銅連铸物6種 | 1 | |
| 34 | Oリング | 合成ゴム | 1 | S20 |
| 36 | ガイド付パッキン | 合成ゴム | 1 | |
| 41 | クリップ | ばね用ステンレス鋼線 | 1 | |
| 42 | スペーサ | 快削黄銅棒 | 1 | |
| 65 | 中折継手 (メス) | 快削黄銅棒 | 1 | |
| 66 | 中折継手 (オス) | 快削黄銅棒 | 1 | |
| 67 | スプリングピン | ステンレス鋼板 | 1 | 3×16 |

注意：品番に◎印がついている部品は、水道水と接する部品です。

※1 ハンドル回転数は全開からピストンが弁座に当たるまで約2.3回転
 ハンドル回転数は全開からハンドルが回らなくなるまで最大2.8回転

※2 中シャフトに中折継手を取り付ける場合があります。

| | | |
|------|------------|-------------|
| 名称 | CK-13,20 | |
| 製図 | 2020.08.05 | S.MIZUGUCHI |
| 検図 | 2020.08.05 | K.YAHATA |
| 株式会社 | 光合金製作所 | |
| 図面番号 | 0002389200 | |