



最長1.5mまで(延長パイプで調節可能)

品番	品名	材料	個数	摘要
3	ハンドル	合成樹脂	1	
4	ハンドル継手	快削黄銅棒	1	クロムめっき
5	フランジ内壁用 結露防止型ミサフ用	合成樹脂	1	
6	フランジパッキン 内壁用	合成ゴム	1	
7	スプリングピン	ステンレス鋼板	1	3x12
8	皿タッピンねじ	ステンレス鋼棒	2	4x25
9	フランジパッキン 外壁用 楕円形 ミサフ用	合成ゴム	1	
10	フランジ外壁用 楕円形	アルミダイカスト	1	
11	なべ小ねじ	ステンレス鋼棒	1	M5x12
12	外とう管	アルミニウム合金	1	φ22
13	角パイプ	アルミニウム合金	1	□11(外側)
14	角棒	アルミニウム合金	1	□8
15	角棒継手	快削黄銅棒	1	
17	スプリングピン	ステンレス鋼板	2	3x14
18	なべ小ねじ	ステンレス鋼棒	1	M5x8
19	本体カバー	合成樹脂	1	
20-1	平歯車減速機	快削黄銅棒	1	
20-2		ステンレス鋼棒		
21	本体	アルミダイカスト	1	
22	スプリングピン	ステンレス鋼板	1	3x22
23	スプリングピン	ステンレス鋼板	1	3x18
24-1	ユニバーサルジョイント	快削黄銅棒	1	
24-2		ステンレス鋼棒		
25	ジョイント押さえ	アルミダイカスト	1	
26	なべ小ねじ	ステンレス鋼棒	2	M4x12
27	割ピン	ステンレス鋼棒	1	呼び3x30
28	シャフト角パイプ	アルミニウム合金	1	□12.5(外側)
29	シャフト角棒	アルミニウム合金	1	□9
30	スプリングピン	ステンレス鋼板	1	4x18
31-1	ユニバーサルジョイント	快削黄銅棒	1	
31-2		ステンレス鋼棒		
32	スプリングピン	ステンレス鋼板	1	4x28
33	長穴継手	アルミニウム合金	1	
34	トンガリビス	ステンレス鋼棒	1	M6x10
40	平座金組込みなべ小ねじ	ステンレス鋼棒	1	M4x12
41	ハンドルキャップ	合成樹脂	1	

呼び長さ	L	E(最大壁厚)	切詰め可能長さ
300	340	240	150
450	490	390	170
600	640	540	270
800	840	740	270
1000	1040	940	270

名称	L3	
製 図	2023.11.30	M.CHONAN
検 図	2023.11.30	K.YAHATA
株式会社 光 合 金 製 作 所		
図面番号	0002492300	