



主要寸法表

選択	口径	ストローク	A	B	C	D	E	F
	40	9	100	69	76	42	140	G2
	50	9	100	69	76	51	150	G2 1/2
	65	9	100	69	76	67	170	G3

No.	品名	材 料
1	六角ボルト	ステンレス鋼 M6×16
2	平座金	ステンレス鋼 呼び径6
3	ハンドル	鋳鉄
4	ハンドル継手	快削黄銅棒 クロムめっき
5	キャップ	青銅鑄物 クロムめっき
6	Oリング	合成ゴム P14
7	六角穴付き止めねじ	ステンレス鋼 M5×6
8	スプリングピン	ステンレス鋼 4×16
9	キャップパッキン	合成ゴム
10	中シャフト	ステンレス鋼
11	内筒管	配管用炭素鋼鋼管 SGP-20A
12	鞘管	合成樹脂 VP65
14	グラウンド	青銅鑄物
15	Oリング	合成ゴム P18
16	スピンドル	快削黄銅棒
17	ストッパーカラー	合成ゴム
18	テフロンボール	合成樹脂 5/16インチ
19	排水口カバー	合成ゴム
20	Oリング	合成ゴム P50
21	排水弁上	青銅鑄物
22	Oリング	合成ゴム P22
23	駒ゴム上	合成ゴム
24	排水弁下	青銅鑄物
25	駒ゴム	合成ゴム
26	平座金	ステンレス鋼
27	六角ボルト	ステンレス鋼 M8×12
28	ばね座金	ステンレス鋼 M8
29	下部本体	青銅鑄物
30	グラウンド継手	青銅鑄物
31	六角ボルト	ステンレス鋼 M6×10

注意：部品番号に◎印がついている部品は、水道水と接する部品です。
・ハンドル回転数 約3回転

名称	GT-40,50,65	
製 図	2019.05.16	Y.YAMASHITA
検 図	2019.05.16	K.YAHATA
株式会社 光 合 金 製 作 所		
図面番号	0002269200	