



主要寸法表

選択	口径	ストローク	A	B	C	D	E	F
	40	9	39.5	170	76	42	140	G2
	50	9	39.5	170	76	51	150	G2 1/2
	65	9	39.5	170	76	67	170	G3

No.	品名	材料	
駆動部側	1 駆動ボックス	合成樹脂	
	2 グランドアダプタ	青銅鑄物 クロムめっき	
	3 ストッパーリング	ステンレス鋼	
	4 座金	快削黄銅棒	
	5 スピンドル継手	快削黄銅棒	
バルブ側	1 六角ボルト	ステンレス鋼 M6×16	
	4 ハンドル継手	快削黄銅棒 クロムめっき	
	5 キャップ	青銅鑄物 クロムめっき	
	6 Oリング	合成ゴム P14	
	7 六角穴付き止めねじ	ステンレス鋼 M5×6	
	8 スプリングピン	ステンレス鋼 4×16	
	9 キャップパッキン	合成ゴム	
	10 中シャフト	ステンレス鋼	
	11 内筒管	配管用炭素鋼鋼管 SGP-20A	
	12 鞘管	合成樹脂 VP65	
	14 グランド	青銅鑄物	
	15 Oリング	合成ゴム P18	
	16 スピンドル	快削黄銅棒	
	17 ストッパーカラー	合成ゴム	
	18 テフロンボール	合成樹脂 5/16インチ	
	19 排水口カバー	合成ゴム	
	20 Oリング	合成ゴム P50	
	21 排水弁上	青銅鑄物	
	22 Oリング	合成ゴム P22	
	23 駒ゴム上	合成ゴム	
	24 排水弁下	青銅鑄物	
	25 駒ゴム	合成ゴム	
	26 平座金	ステンレス鋼	
	27 六角ボルト	ステンレス鋼 M8×12	
	28 ばね座金	ステンレス鋼 M8	
	29 下部本体	青銅鑄物	
	30 グランド継手	青銅鑄物	
	31 六角ボルト	ステンレス鋼 M6×10	
	32 六角ボルト	ステンレス鋼 M6×16	
	33 平座金	ステンレス鋼	
	34 ハンドル	鑄鉄	
	記事	注意：部品番号に◎印がついている部品は、水道水と接する部品です。 ・ハンドル回転数 約3回転	

名称	GT-40,50,65 [EVM]	
製図	2019.05.16	Y.YAMASHITA
検図	2019.05.16	K.YAHATA
株式会社 光合金製作所		
図面番号	0002269300	