



品番	品名	材料	個数	摘要
1	ハンドルキャップ	合成樹脂	1	
2	ハンドル	合成樹脂	1	
3	スピンドル	快削黄銅棒	1	
4	ストッパーカラー	合成樹脂	1	
5	グラウンド	快削黄銅棒	1	クロムめっき
7	自在継手	青銅連铸物6種	1	クロムめっき
9	平座金組込みなべ小ねじ	ステンレス鋼棒	1	M4×12
		ステンレス鋼板	1	外径15
10-1	スピンドル継手	快削黄銅棒	1	
10-2		合成ゴム		
11	Oリング	合成ゴム	2	G25
12	吐水口	青銅铸物6種	1	クロムめっき
13	ナット W3/8	快削黄銅棒	2	
14	中シャフト	ステンレス鋼棒	1	φ8.4
15	揚水管	配管用ステンレス鋼管	1	20A
16	鞘管	合成樹脂	1	φ48
17	サヤ管キャップ 3/4インチ 特殊VP用	合成樹脂	2	
27	ナイロンボール	合成樹脂	1	1/4インチ
28	逆止弁体	合成樹脂	1	
29	下部本体	青銅铸物6種	1	
30-1	ピストン	青銅連铸物6種	1	
30-2		合成ゴム		
33	径上げ継手	青銅連铸物6種	1	
34	Oリング	合成ゴム	1	S20
36	ガイド付パッキン	合成ゴム	1	
41	クリップ	ばね用ステンレス鋼線	1	
56	ばね座金	ステンレス鋼線材	1	呼び径4
65	中折継手(メス)	快削黄銅棒	-	
66	中折継手(オス)	快削黄銅棒	-	
67	スプリングピン	ステンレス鋼板	-	3×16
84	なべドリルねじ	ステンレス鋼棒	1	ST3.5×10

注意：品番に◎印がついている部品は、水道水と接する部品です。

※1 ハンドル回転数は全開からピストンが弁座に当たるまで約2.3回転
 ハンドル回転数は全開からハンドルが回らなくなるまで最大2.8回転

※2 中シャフトに中折継手を取り付ける場合があります。

名称	CKV-13,20×13,20	
製図	2020.08.05	S.MIZUGUCHI
検図	2020.08.05	K.YAHATA
株式会社	光合金製作所	
図面番号	0002392300	